

Ausschreibungstext

Mannus – einteiliger Fahnenmast, Name: **PRESTIGE A**

Typ: FA 119, Länge: 8 - 10 m

stranggepresstes Aluminium Profil

zylindrisch profiliert mit seitl. Nut

Durchmesser: 100 mm

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Auf Anfrage Sonderlackierung.

Mastkopf: **Mannus** – MK6/100 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.

Drehlagerhülse 360° drehbar gelagert mit fixierbaren

Steckanschluss für Ausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,5 m.

Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil, PVC ummantelt.

sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt

werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.

Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme.

zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel

über die Sechskantaufnahme.

Diebstahlschutz: Absperrung durch Hissseilschloss

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Wahlweise Mannus - Zubehör: A2 Teleskopausleger Ø 40mm für

Tuchbreite: 1–1,5m

Auslegerstange Ø 20 mm für Tuchbreite: 1,5m

Empfohlene Mannus Bodenhalterungen: M100, G100, Z100, KA100,

KI100, KIK100,

Schraubfundament

Hersteller

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH

Laussatal 43

A-4461 Laussa

Tel: +43 7255 7311 - 0

Fax: +43 7255 7311 - 6

Mail: office@sonnleithner.at

Web: www.sonnleithner.at