

Ausschreibungstext

Mannus einteiliger Fahnenmast, Serie: **PRESTIGE**

Typ: FA 109, Länge: 7 - 10m

Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, zylindrisch profiliert
mit seitl. Nut. Durchmesser: 100 mm

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Auf Anfrage: Sonderlackierung

Mastkopf: **Mannus** MK6/100 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.

Hisseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil.

sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.

Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme.

zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel
über die Sechskantaufnahme.

Diebstahlschutz: Absperrung durch Hisseilschloss

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden

Empfohlene Mannus Bodenhalterungen:

M100, G100, Z100, KA100,
KI100, KIK100,
Schraubfundament

Hersteller

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH

Laussatal 43

A-4461 Laussa

Tel: +43 7255 7311 - 0

Fax: +43 7255 7311 - 6

Mail: office@sonnleithner.at

Web: www.sonnleithner.at