

**Ausschreibungstext**

**Mannus** einteiliger Fahnenmast, Serie: **PRESTIGE**

**Typ: FA 9**, Länge: 6 - 8m

Material: stranggepresstes Aluminium-Profil, zylindrisch profiliert  
mit seitl. Nut. Durchmesser: 75 mm

Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2

Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1

Auf Anfrage: Sonderlackierung

Mastkopf: **Mannus** – MK6/75 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.

Hisseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil.

sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt  
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.

Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme.

zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel  
über die Sechskantaufnahme.

Diebstahlschutz: Absperrung durch Hisseilschloss

**Statische Berechnung:** kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden

**Empfohlene Mannus Bodenhalterungen:**

M75, G100, Z75, KA75,  
KI75, KIK75, Schraubfundament

**Hersteller**

**Sensenwerk Sonnleithner GesmbH**

**Laussatal 43**

**A-4461 Laussa**

**Tel: +43 7255 7311 - 0**

**Fax: +43 7255 7311 - 6**

**Mail: [office@sonnleithner.at](mailto:office@sonnleithner.at)**

**Web: [www.sonnleithner.at](http://www.sonnleithner.at)**