

**Ausschreibungstext** **Mannus** – einteiliger Fahnenmast,  
Serie: **PRESTIGE Return A**  
**Typ: FA 319 RS**, Längen: 6 - 8m,  
stranggepresstes Hartaluminium Profil  
zylindrisch profiliert mit seitl. Nut  
Durchmesser: 75 mm zylindrisch,  
Legierung: Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2  
Auf Anfrage Sonderlackierung.  
Mastkopf: **Mannus** – MK6/75 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.  
Schwenkbereich: 180° kunststoffgelagert mit Rückstellfeder mit fixierbaren  
Steckanschluss für Ausleger. Bei Windstille einheitliche Auslegerausrichtung.  
Hißbarer Profilausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,50 m.  
Im Ausleger mit Ösen, seitlich am Mast mit spez. Kunststoffgleit-Gurtbändern,  
Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil,  
sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt  
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.  
Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme  
zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel  
über die Sechskantaufnahme.

**Statische Berechnung:** kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

**Wahlweise Mannus - Zubehör:** HS 9 Hissseilschloss mit Profilzylinder

**Empfohlene Mannus Bodenhalterungen:** M75, G100, Z75, KA75,  
KI75, KIK75, Schraubfundament

**Hersteller**

**Sensenwerk Sonnleithner GesmbH**  
**Laussatal 43**  
**A-4461 Laussa**  
**Tel: +43 7255 7311 - 0**  
**Fax: +43 7255 7311 - 6**  
**Mail: [office@sonnleithner.at](mailto:office@sonnleithner.at)**  
**Web: [www.sonnleithner.at](http://www.sonnleithner.at)**