

Ausschreibungstext **Mannus** – einteiliger Fahnenmast,
Serie: **PRESTIGE Return A**
Typ: FA 419 RS, Längen: 8 - 10m,
stranggepresstes Hartaluminium Profil
zylindrisch profiliert mit seitl. Nut
Durchmesser: 100 mm zylindrisch,
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2
Auf Anfrage Sonderlackierung.
Mastkopf: **Mannus** – MK6/100 rund anthrazit, optional: rund braun oder spitz blau.
Schwenkbereich: 180° kunststoffgelagert mit Rückstellfeder
mit fixierbaren Steckanschluss für Ausleger. Bei Windstille einheitliche
Auslegerausrichtung.
Hißbarer Profilausleger Ø 40 mm für Tuchbreite: 1,50 m.
Im Ausleger mit Ösen, seitlich am Mast mit spez. Kunststoffgleit-Gurtbändern,
Hissseil: verdeckt im Mastprofil mit Edelstahlseil,
sowie am Seil befestigten Spezialkunststoffgleitern die im Mast geführt
werden und deren Abstand nach der Fahnentuchgröße verstellbar sind.
Edelstahl – Umlenkrollenhalter mit Sechskantaufnahme.
zum Hissen und Spannen des Fahnentuches. Bedienung mit Handkurbel
über die Sechskantaufnahme.
Diebstahlschutz: Absperrung durch Hissseilschloss

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage beigebracht werden.

Empfohlene Mannus Bodenhalterungen: M100, G100, Z100, KA100,
KI100, KIK100,
Schraubfundament

Hersteller **Sensenwerk Sonnleithner GesmbH**
Laussatal 43
A-4461 Laussa
Tel: +43 7255 7311 - 0
Fax: +43 7255 7311 - 6
Mail: office@sonnleithner.at
Web: www.sonnleithner.at