

Ausschreibungstext

Mannus - einteiliger Fahnenmast, Serie: **SIGNAL**,
Typ: FA 5 Längen: 6 - 8m
Legierung: EN AW 6005 A DIN EN 755-2
Oberfläche: silber eloxiert: E6 EV1
Material: stranggepresstes Aluminium zylindrisch,
Durchmesser: 75 mm
Auf Anfrage: Lackierung nach RAL
Mastkopf: Kunststoffkopf oval mit integrierten Seilumlenkrollen
aus Messing – Kunststoff, Farbton anthrazit.
Hissvorrichtung: außenliegend, **Mannus** – Typ: HV9
glasfaserverstärktem, witterungsbeständigem Spezial-Kunststoff
mit integrierter selbsttätiger Seilklemmung. Die dauerhaft
straffe Spannung des Hisseiles sowie die Zugdämpfung
bei Windböen übernimmt ein Nirosta – Abfederungselement.
Spannen und Lösen des Hisseiles erfolgt über die untere Seilspann-
und Arretiervorrichtung mit integrierter Edelstahlfeder.
Diebstahlschutz: Absperrung des Bedienöffnung durch Mast Schloss.

Statische Berechnung: kann bei Auftragserteilung auf Anfrage
beigebracht werden.

Optional: innenliegende Stahlrohrverstärkung für windbelastete
Standorte

Mögliche Mannus Bodenhalterungen: L75, Z75, M75, G100, KA75,
KI75, KIK75, Schraubfundament

Hersteller

Sensenwerk Sonnleithner GesmbH
Laussatal 43
A-4461 Laussa
Tel: +43 7255 7311 - 0
Fax: +43 7255 7311 - 6
Mail: office@sonnleithner.at
Web: www.sonnleithner.at